

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont schodów
ADRES INWESTYCJI: Wołodyjowskiego 15
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pisz
ADRES INWESTORA: 12-200 Pisz, ul. 1-Maja 3A

DATA OPRACOWANIA: 14.04.2025

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Kierownik Działu GZM

inż. Piotr Maconko

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
14.04.2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie lastryka z podłożem betonowym	m3		
	pow. pozioma	1,2 * 2,80 * 0,15 * 3	m3	1,512	
	boki schodów	(2 * (1,0 * 0,8 + 1 / 2 * 1,30 * 0,8) * 0,03) * 2 * 3	m3	0,475	
				RAZEM	1,987
2	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
		2 * 3 * 3	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
3	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		poz.1	m3	1,987	
				RAZEM	1,987
4	KNR 2-01 0302-03	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)	m3		
		0,40 * 0,4 * 3,20 * 3	m3	1,536	
				RAZEM	1,536
5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.8 mm	t		
		0,012 * 3	t	0,036	
				RAZEM	0,036
6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
		0,004 * 3	t	0,012	
				RAZEM	0,012
7	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		poz.4	m3	1,536	
				RAZEM	1,536
8	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		3,2 * 0,60 * 3	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
9	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia 40x80 - montaż wycieraczki ze skrzynią o wymiarach 40x60x8 cm wraz z wykonaniem odpływu rurą dn 50 mm dł ok 1 m	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		3,00 * 1,80 * 3	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
11	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - ułożenie schodów ze stopni betonowych o wym. 15x35x100 - 15 szt na jedno schody,, - np. Bruk-Bet stopnie blokowe baza -	szt		
		15 * 2 + 14	szt	44,000	
				RAZEM	44,000
12	KNR 13-05 2001-02 analogia	Obudowa murowa z cegły lub betonitów - obudowa z bloczków ogrodzeniowych	m3		
		2 * 0,60 * (1 * 1,0 + 0,5) * 0,25 * 3	m3	1,350	
				RAZEM	1,350
13	TZKNBK XVI m 0103- 02 analogia	Nakrywa murka	m		
		2 * 1,5 * 3	m	9,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,000
14	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową gr 4 cm różnowymiarowych np. Bruk-Bet Kontur, Tetra, Tercet	m2		
		(1,60 * 1,0 + 1,00 * 2,00) * 2 + 2,20 * 1,20 * 1,0	m2	9,840	
				RAZEM	9,840
15	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki	m2		
		3,20 * 0,3 * 3 + 2 * 0,50 * 1,00 * 0,50	m2	3,380	
				RAZEM	3,380
16	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - bok schodów	m2		
		4 * 1,35 * 0,9 + 0,5 * 1,6 * 0,9 + 2 * 1,5 * 0,6	m2	7,380	
				RAZEM	7,380
17	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.16	m2	7,380	
				RAZEM	7,380
18	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - styropian fundamentowy gr. 3 cm	m2		
		poz.16	m2	7,380	
				RAZEM	7,380
19	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki	m2		
		poz.16	m2	7,380	
				RAZEM	7,380
20	KNR K-04 0103-10	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m2		
		poz.16	m2	7,380	
				RAZEM	7,380
21	KNR 2-02 0921-05	Licowanie płytkami klinkierowymi 30x15 boków schodów	m2		
		poz.16	m2	7,380	
				RAZEM	7,380
22	analiza indywidualna	Montaż ażurowych ocynkowanych pochylni z krat WEMA 30x3 mm ocynkowanych o wymiarach 2,90m x1,00 m i masie 114,6 kg.	kpl		
		1 * 3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m		
		2,9 * 7	m	20,300	
				RAZEM	20,300
24	KNR 2-02 1209-01 analogia	Pochwyty stalowe	m		
		2,0 * 3	m	6,000	
				RAZEM	6,000

