

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont schodów
ADRES INWESTYCJI: Piaskowa 1
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pisz
ADRES INWESTORA: 12-200 Pisz, ul. 1-Maja 3A

DATA OPRACOWANIA: 14.04.2025

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Kierownik Działu GZM

inż. Piotr Maconko

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
14.04.2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie lastryka z podłożem betonowym	m3		
		$1,20 * (2 * 2,3 + 2 * 3,3) * 0,15 + 0,6 * (2 * 2,23 + 2 * 3,3)$	m3	8,652	
				RAZEM	8,652
2	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		poz.1	m3	8,652	
				RAZEM	8,652
3	KNR 2-01 0302-03	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)	m3		
		$(0,40 * 0,40 * 2,30) * 2 + (0,40 * 0,40 * 3,30) * 2$	m3	1,792	
				RAZEM	1,792
4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.8 mm	t		
		$0,08 * 4$	t	0,320	
				RAZEM	0,320
5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
		$0,005 * 4$	t	0,020	
				RAZEM	0,020
6	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		poz.3	m3	1,792	
				RAZEM	1,792
7	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		$2,3 * 0,6 * 2 + 3,3 * 0,6 * 2$	m2	6,720	
				RAZEM	6,720
8	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia 40x80 - montaż wycieraczki ze skrzynią o wymiarach 40x60x8 cm wraz z wykonaniem odpływu rurą dn 50 mm dł ok 1 m	szt.		
		$1 * 4$	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		$2,3 * 2,1 * 2 + 3,3 * 2,1$	m2	16,590	
				RAZEM	16,590
10	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - ułożenie schodów ze stopni betonowych o wym. 15x40x100 - 11 szt na jedno schody - np. Bruk-Bet stopnie blokowe baza - dotyczy kl. I i II	szt		
		$11 * 2$	szt	22,000	
				RAZEM	22,000
11	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - ułożenie schodów ze stopni betonowych o wym. 15x40x100 - 4 szt na jedno schody - np. Bruk-Bet stopnie blokowe baza - dotyczy kl. III	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - ułożenie schodów ze stopni betonowych o wym. 15x40x100 - 5 szt na jedno schody - np. Bruk-Bet stopnie blokowe baza - dotyczy kl. IV	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - ułożenie schodów ze stopni betonowych o wym. 15x35x100 - 3 szt na jedno schody - np. Bruk-Bet stopnie blokowe baza - dotyczy kl. III i IV	szt		
		$3 * 2$	szt	6,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
14	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - ułożenie schodów ze stopni betonowych o wym. 15x40x50 - 2 szt na jedno schody,, - np. Bruk-Bet stopnie blokowe baza - dotyczy kl. I i II	szt		
		2 * 2	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - ułożenie schodów ze stopni betonowych o wym. 15x40x30 - 1 szt na jedno schody,, - np. Bruk-Bet stopnie blokowe baza - dotyczy kl. I i II	szt		
		1 * 2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - ułożenie schodów ze stopni betonowych o wym. 15x40x30 - 5 szt na jedno schody,, - np. Bruk-Bet stopnie blokowe baza - dotyczy kl. III	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - ułożenie schodów ze stopni betonowych o wym. 15x40x30 - 7 szt na jedno schody,, - np. Bruk-Bet stopnie blokowe baza - dotyczy kl. IV	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
18	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową gr 4 cm różnowymiarowych np. Bruk-Bet Kontur, Tetra, Tercet	m2		
		2,2 * 2 + 1,70 * 2	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
19	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki	m2		
		2,3 * 0,3 * 2 + 3,3 * 0,3 * 2	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
20	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - bok schodów	m2		
		(1,40 * 0,3 + 0,3 * 0,5) * (2 * 2 + 2 * 1)	m2	3,420	
				RAZEM	3,420
21	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.20	m2	3,420	
				RAZEM	3,420
22	KNR 2-02 0921-05 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi 30x15 boków schodów	m2		
		poz.20	m2	3,420	
				RAZEM	3,420
23	KNR 2-02 1209-01 analogia	Pochwyty stalowe	m		
		2,2 * 2 * 4	m	17,600	
				RAZEM	17,600

